



## Przewód połączeniowy z wtyczką zaworową VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS (E10817) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM001412**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Niezawodne podłączanie zaworów w terenie
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Wyraźnie widoczna dioda LED
- Wytrzymały konektor prostokątny

#### Aplikacja

#### Konstrukcja Bezhalogenu

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 24 AC/DC

Zabezpieczenie nadnapięciowe tak; (VDR)

#### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...90

Ochrona IP 67

#### Dane mechaniczne

Waga[g] 62,55

Wymiary[mm] 30 x 15 x 39

Materiał obudowa: TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie 1 x LED, kolor żółty

Akcesoria

Dostarczane elementy śruba: 1  
powierzchnia do opisu: 1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN (EN 175301-803), kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM001412