Przewód połączeniowy z wtyczką zaworową VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS (E11277) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM001523

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Niezawodne podłączanie zaworów w terenie
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Wytrzymałe konektory prostokątne

Aplikacja

Aplikacja	pomiar natężenia prądu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	< 24 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...90
Ochrona	IP 67; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga[g]	85
Materiał	obudowa: TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Akcesoria

Dostarczane elementy	śruba: 1 powierzchnia do opisu: 1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN (EN 175301-803), kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM001523

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 06:51