



Przewód połączeniowy z wtyczką zaworową VVDAB031MSS00,3H03STGH030MSS (E11421) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM001543**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Niezawodne podłączanie zaworów w terenie
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Wyraźnie widoczna dioda LED
- Ze zintegrowanym obwodem zabezpieczającym

Aplikacja

Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Bezilikonowy tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe tak; (VDR)
Maks. całkowity prąd obciążenia[A] 3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...80
Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga[g] 58,2

Materiał PUR
Odlewany materiał obudowy PUR
Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie 1 x LED, kolor żółty

Akcesoria

Dostarczane elementy śruba: 1
powierzchnia do opisu: 1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany;
Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany;
Styki: mosiądz niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM001543

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:55