# Przewód połączeniowy z wtyczką zaworową VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS (E11419) - IFM



**Numer artykułu SKU: OC-IFM001541**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

## OPIS PRODUKTU

- Niezawodne podłączanie zaworów w terenie
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Wyraźnie widoczna dioda LED wskazująca stan przełączenia
- Ze zintegrowanym obwodem zabezpieczającym

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
| Bezsilikonowy | tak |

Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania[V] | < 24 AC/DC |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (VDR) |
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 3 |

Warunki pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...80 |
| Ochrona | IP 67 |

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 138 |

| | |
|---|---|
| Materiał | obudowa: PUR |
| Odlewany materiał obudowy | PUR |
| Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |

Wyświetlacze / elementy robocze

| | |
|---|---|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty |

Akcesoria

| | |
|---|---|
| Dostarczane elementy | śruba: 1<br>powierzchnia do opisu: 1 |

Uwagi

| | |
|---|---|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

Połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN (EN 175301-803), kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: mosiądz niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM001541 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 06:41