



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód z gniazdem A do AF030VAS0002P03 (EVF126) - IFM



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-IFM006372**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

- Do stosowania w obszarach higienicznych i mokrych w branży spożywczej
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Szeroki zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony
- Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem

### Aplikacja

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Aplikacja     | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym                                      |
| Bezsilikonowy | tak                                                                                      |

### Dane elektryczne

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napięcie zasilania[V]              | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Klasa ochrony                      | III                                       |
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 3                                         |

### Warunki pracy

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia[°C]                                    | -25...80                    |
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)[°C] | 5...80                      |
| Ochrona                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL Zasilanie Class 2

Dane mechaniczne

|                                             |                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga[g]                                     | 68,9                                                 |                                                                                    |
| Wymiary[mm]                                 | 19 x 10 x 25,5                                       |                                                                                    |
| Odlewany materiał obudowy                   | PP                                                   |                                                                                    |
| Materiał nakrętki                           | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                      |                                                                                    |
| Materiał uszczelnienia                      | EPDM                                                 |                                                                                    |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                    |
|                                             | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                           |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PP, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

DANE TECHNICZNE

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OC-IFM006372 |
|---------|--------------|