



Przewód z gniazdem A do GK120MSS0010H12 (E11737) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM001670**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Niezawodne podłączanie sterowników i modułów dialogowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych

Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 63 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...80

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga[g]	1388,5
Wymiary[mm]	26 x 26 x 85
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, nikielowany
Moment dokręcający[Nm]	2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, \varnothing 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x \varnothing 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x \varnothing 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: PUR, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM001670
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 15:30