



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód połączeniowy V do GH040MSS0007H04STGH04MSS (E12535) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM002264

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

specyfikacja klienta

Aplikacja

Konstrukcja	możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Aplikacja	odporny na działanie drobnoustrojów
Olejoodporny	tak
Odporny na promieniowanie UV	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...90
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)[°C]	-15...70
Ochrona	IP 65; IP 67

Dane mechaniczne

Waga[g]	309,5
Odlewany materiał obudowy	TPE-U
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Materiał uszczelnienia	FKM	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 8 x średnica kabla
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień gięcia do montażu stałego	min. 4 x średnica kabla

Uwagi

Uwagi Odporny na wysokie obciążenia mechaniczne

Uwagi specyfikacja klienta

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE-U, czarny; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 7 m, PUR, czarny, Ø 5,8 mm; skręcone parami; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE-U, czarny; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; uszczelnienie: FKM; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002264
---------	--------------