



Przewód z gniazdem A do GB050ZDS0002B05 (E12772) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM002483**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Duży przekrój poprzeczny przewodu zmniejszający spadek napięcia i umożliwiający przenoszenie większych prądów
- Odporny na oleje i czynniki chłodzące

Aplikacja

Konstrukcja styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 400 AC/DC

Klasa ochrony II

Maks. całkowity prąd obciążenia[A] 5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...80

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga[g] 187,7

Wymiary[mm] 26 x 26 x 49,9

Odlewany materiał obudowy PUR

Materiał nakrętki cynk odlewany ciśnieniowo

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak

Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego

min. 7,5 x średnica kabla

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania

> 5 Mio.

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, czarny, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM002483

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:01