



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód z gniazdem A do GH046MSS0002H04 (EVC644) - IFM



Numer artykułu SKU:  
**OC-IFM005833**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
- Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle

Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"

### Aplikacja

Konstrukcja      bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Bezsilikonowy    tak

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]      10...36 DC

Klasa ochrony      II

Maks. całkowity prąd obciążenia[A]    4

### Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]      -25...90

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                             | cULus: ...50 °C             |
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)[°C] | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                             | cULus: ...50 °C             |
| Ochrona                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dane mechaniczne

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga[g]                                     | 84,2                                                 |                                                                                                |
| Wymiary[mm]                                 | 15,5 x 15,5 x 45                                     |                                                                                                |
| Odlewany materiał obudowy                   | TPU                                                  |                                                                                                |
| Materiał nakrętki                           | mosiądz, niklowany                                   |                                                                                                |
| Materiał uszczelnienia                      | FKM                                                  |                                                                                                |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                                |
|                                             | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                                      |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia 4 x LED, kolor żółty |
|             | działanie 2 x LED, kolor zielony  |

## Uwagi

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uwagi              | Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania" |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                                       |

## Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny                         |
| Podłączenie przeźroczysty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; |
| Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm                                                               |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM005833