



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód z gniazdem A do GB030MSS0002E03 (E20428) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM002743

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej

Aplikacja

Aplikacja Zastosowania w automatyce przemysłowej

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 300 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -30...80

Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)[°C] -5...80

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga[g] 131,7

Wymiary[mm] 26 x 26 x 49,9

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, czarny, \varnothing 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002743
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:13