



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



**Biuro Obsługi Klienta**  
**+48 71 799 45 81**

## Przewód z gniazdem A do GH050VAS0040E05 (EVT420) - IFM



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-IFM007245**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

- Do stosowania w obszarach higienicznych i mokrych w branży spożywczej
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Szeroki zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony
- Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem

## Aplikacja

**Konstrukcja**    bezsilikonowy; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

## Aplikacja strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym

## Bezsilikonowy tak

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 60 AC/DC

Klasa ochrony II

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 4 |
|------------------------------------|---|

Całkowita obciążalność prądowa (UL)[A] 3

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...100

Uwaga dot. temperatury otoczenia cULus: ...50

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)[°C] | 5...100 |
|--------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                               | cULus: ...50                |
| Temperatura składowania[°C]                                    | -25...55                    |
| Wilgotność przechowywania[%]                                   | 10...100                    |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Ochrona                                                        | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dane mechaniczne

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga[g]                                     | 1795                                                 |                                                                                                |
| Wymiary[mm]                                 | 15,5 x 15,5 x 45                                     |                                                                                                |
| Odlewany materiał obudowy                   | PVC                                                  |                                                                                                |
| Materiał nakrętki                           | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                      |                                                                                                |
| Materiał uszczelnienia                      | EPDM                                                 |                                                                                                |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                                |
|                                             | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                                      |

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne

Przewód: 40 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC, kolor Pomarańczowy; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM007245