



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód z gniazdem A do AA030MSS0010H03 (E12286) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM002031

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej

Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Aplikacja Zastosowania w automatyce przemysłowej

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...90

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga[g]	386,5
Wymiary[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

PodłączenieKonektor: 1 x 1/2", kątowny; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: ...0,6 Nm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002031
---------	--------------