



Przewód z gniazdem A do AH030MSS0002E03 (E10865) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM001427**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...90

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga[g] 90,1

Wymiary[mm] 27 x 15 x 39

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OC-IFM001427 |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 09:26