



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód z gniazdem A do AA030MSS0002H03 (E12282) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM002027**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej

#### Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 250 AC / < 300 DC

#### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...90

Ochrona IP 67

#### Dane mechaniczne

Waga[g]	89,8
Wymiary[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, nikielowany

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak

Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego

min. 10 x średnica kabla

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s<sup>2</sup>

Cykle zginania

> 2 Mio.

Odkształcenie przy skręcaniu

± 180 °/m

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (64 x Ø 0,1 mm )

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Konektor: 1 x 1/2", kątowy; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: ...0,6 Nm

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM002027

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 04:27