



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przepływomierz ultradźwiękowy SUR54XJBFRKG/US (SU9050) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM016839**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1

Zakres pomiarowy 1...275 l/min 0,06...16,5 m³/h 16...4359 gph 0,26...72,64 gpm

Średnica nominalna DN 32 (1 1/4")

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 1/4 gwint zewnętrzny DN32

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Aplikacja	wykorzystanie w aplikacjach mobilnych i przemysłowych
Media	ultra czysta woda; woda; roztwory wodne; roztwory glikolu; oleje (o dużej i małej lepkości); chłodziwa
Uwaga na temat mediów	roztwory wodne: dla mediów z domieszkami >10 %, mamy dostęp tylko do powtarzalności oleje o niskiej lepkości: 7...40 mm ² /s (40 °C) oleje o dużej lepkości: 30...68 mm ² /s (40 °C)
Temperatura medium	-40...120 °C -40...248 °F
Minimalne ciśnienie niszczące	150 bar 15 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie	100 bar 10 MPa
Odporność na podciśnienie[mbar]	-1000

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	8...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu[mA]	< 175
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu[s]	5
Zasada pomiaru	ultradźwiękowa

Wejścia / wyjścia

Całkowita ilość wejść i wyjść 2

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1

Wejścia

Wejścia OUT2 resetowanie licznika

Wyjścia

Łączna liczba wyjść 2

Sygnał wyjściowy

sygnał przełączający; sygnał impulsowy;
 OUT1 sygnał diagnostyczny; sygnał przełączający
 totalizera; sygnał częstotliwościowy; IO-Link
 sygnał przełączający; sygnał impulsowy;
 OUT2 sygnał diagnostyczny; sygnał przełączający
 totalizera; sygnał analogowy

Wykonanie elektryczne

PNP/NPN

Liczba wyjść binarnych

2

Funkcja wyjścia

normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)

Maks. spadek napięcia wyjścia
przełączającego DC[V]

2

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego
DC[mA]

100

Częstotliwość przełączania DC[Hz]

0...10000

Liczba wyjść analogowych

1

Analogowe wyjście prądowe[mA]

4...20; (skalowany)

Maks. obciążenie[Ω]

500

Analogowe wyjście napięciowe[V]

0...10 / 0,5...4,5; (skalowany)

Min. rezystancja obciążenia[Ω]

2000

Wyjście impulsowe

pomiar ilości przepływu

Zabezpieczenie przed zwarcie

tak

Typ zabezpieczenia przed zwarcie

impulsowe

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

tak

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy 1...275 l/min 0,06...16,5 m³/h 16...4359 gph 0,26...72,64 gpm

Rozdzielczość	0,1 l/min 0,001 m ³ /h 1 gph 0,01 gpm
Uwaga dotycząca ustawień fabrycznych	l/min °C
Punkt przełączania SP	2,5...275 l/min 0,151...16,5 m ³ /h 40...4359 gph 0,66...72,65 gpm
Punkt resetu rP	1,1...273,6 l/min 0,065...16,414 m ³ /h 17...4336 gph 0,29...72,27 gpm
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP	-275...220 l/min -16,5...13,2 m ³ /h -4359...3487 gph -72,65...58,12 gpm
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP	-220...275 l/min -13,2...16,5 m ³ /h -3487...4359 gph -58,12...72,65 gpm
Odcięcie przy niskim przepływie LFC	1...13,8 l/min 0,06...0,825 m ³ /h 16...218 gph 0,26...3,63 gpm
Częstotliwość końcowa, FEP	55,2...275 l/min 3,31...16,5 m ³ /h 874...4359 gph 14,75...72,65 gpm
Częstotliwość punktu końcowego, FRP[Hz]	1...10000

Monitoring przepływu

Długość impulsu[s]	0,002...2
Wartość impulsu	0,1...99990000 l; 0,03...26414563,515 gal

Monitoring temperatury

Zakres pomiarowy	-40...120 °C -40...248 °F
Rozdzielczość	0,1 °C 0,1 °F
Punkt przełączania SP	-40...119,4 °C -40...247 °F
Punkt resetu rP	-40...88 °C -40...190,4 °F
Wyjście analogowe / dolna wartość	-8...120 °C 17,6...248 °F
Wyjście analogowe / górna wartość	-40...88 °C -40...190,4 °F
Częstotliwość punktu początkowego, FSP	-8...120 °C 17,6...248 °F
Częstotliwość końcowa, FEP	-40...119,4 °C -40...247 °F
Częstotliwość punktu końcowego, FRP[Hz]	1...10000

Dokładność / odchylenie

Monitorowanie przepływu

Dokładność (w zakresie pomiarowym)	tylko do 100 °C; przy wyższych temperaturach tylko powtarzalność mieści się w podanej specyfikacji.	
Dokładność (w zakresie pomiarowym)	roztwory glikolu (35%)	±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
	oleje o dużej lepkości 46mm ² /s (40°C)	±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
	oleje o niskiej lepkości 10mm ² /s (40°C)	±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
	woda	± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)

Monitorowanie przepływu

Powtarzalność ± 0,2 % MEW

Monitoring temperatury

Dokładność[K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)

Współczynnik temperaturowy[% na zakres 10 K] 0,2

Czasy reakcji

Monitorowanie przepływu

Czas reakcji[s] < 0,25; (dAP = 0, T09)

Tłumienie wartości procesowej dAP[s] 0...5

Monitoring temperatury

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09[s] 5,7 / 86

Software / programowanie

Funkcje diagnostyczne kierunek wykrywania przepływu; jakość sygnału

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1.3
Norma SDCI	IEC 61131-9: 2013-07
Profil	Common - I&D Identification and Diagnosis
Wymagany typ portu mastera	A
Ilość danych analogowych	3
Ilość danych binarnych	2
Min.czas cyklu procesu[ms]	9,6

	Funkcja	długość bajtu
	totalizer	32
	Monitorowanie przepływu	32
Dane procesowe IO-Link (cykliczne)	Monitoring temperatury	32
	status	4
	Wyjście 1	1
	Wyjście 2	1
	Typ działania DeviceID	
Obsługiwane DeviceID	default	1839

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...60

Temperatura składowania[°C] -40...80

Ochrona IP 67; IP 69K

Testy / dopuszczenia

EMC	DIN 61326-1:2021
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000Hz)
MTTF[lata]	136
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie

Dane mechaniczne

Waga[g]	606,3
Obudowa	prostopadłościan
Długość rury wlotowej	5 x DN
Długość rury wylotowej	1 x DN
Wymiary[mm]	130 x 48 x 69
Materiał	obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); złącza: PEI, FKM
Materiały części w kontakcie z medium	Rura pomiarowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelnienie przyłącza procesowego: NBR wzmocnienie włóknem
Średnica nominalna	DN 32 (1 1/4")
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1 1/4 gwint zewnętrzny DN32
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium	1,25 µm

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz status pracy 1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy uszczelka 2, NBR wzmocnienie włóknem
karta informacyjna

Uwagi

Uwagi MW = Wielkość mierzona
MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego
sygnał impulsowy i totalizera są dostępne tylko na jednym z dwóch wyjść
wskazania dokładności są spełnione w całym zakresie zastosowania

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Uwaga dotycząca spadku ciśnienia



DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM016839
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:34