



## Ochrona

IP 67; IP 68; (listwa zaciskowa sprężynowa: IP20)

## Dane mechaniczne

Waga[g]	631,3
Obudowa	prostokątówian
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie
Wymiary[mm]	127 x 54 x 22
Materiał	obudowa: PA
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Liczba portów rozdzielacza	8
Typ złącza	M12
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla Cykle zginania > 2 Mio.

## Akcesoria

Dostarczane elementy Zaśleпки: 2  
oznaczniki: 8

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!

## Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 2,4 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,7 mm; Przepust kablowy: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm)

## Połączenie elektryczne - Podłączenie

listwa zaciskowa sprężynowa: 8 x

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM004884