AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Rozdzielacze sygnałów Z do 8H050MSS02,4H19 (EBC124) - IFM

**Numer artykułu SKU: OC-IFM004884**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

## OPIS PRODUKTU

- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Aplikacja | rozdzielacz do czujników X2 |
| Bezsilikonowy | tak |

Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania[V] | < 30 DC |
| Klasa ochrony | II |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot[A] | 4 |
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 12 |

Warunki pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...80 |
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)[°C] | -5...60 |

| | |
|---|---|
| Ochrona | IP 67; IP 68; (listwa zaciskowa sprężynowa: IP20) |

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 631,3 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | montaż do zabudowy w szafie |
| Wymiary[mm] | 127 x 54 x 22 |
| Materiał | obudowa: PA |
| Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
| Liczba portów rozdzielacza | 8 |
| Typ złącza | M12 |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego: min. 10 x średnica kabla<br>Cykle zginania: > 2 Mio. |

Akcesoria

| | |
|---|---|
| Dostarczane elementy | Zaślepki: 2<br>oznaczniki: 8 |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!

Połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Podłączenie | Przewód: 2,4 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,7 mm; Przepust kablowy: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |

Połączenie elektryczne - Podłączenie

listwa zaciskowa sprężynowa: 8 x

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM004884 |