AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Rozdzielacze sygnałów Z do AF03BMSS0005H12 (EBC136) - IFM



**Numer artykułu SKU: OC-IFM004896**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

## OPIS PRODUKTU

- Niewielka obudowa do użytku w ograniczonej przestrzeni
- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
- Wyraźnie widoczne diody LED wskazujące stan przełączenia i pracy

Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania[V] | 10...30 DC |
| Klasa ochrony | III |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot[A] | 2 |
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 6 |

Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP

Warunki pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...80 |
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)[°C] | -5...60 |
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68 |

Dane mechaniczne

| | | |
|---|---|---|
| Waga[g] | 565,7 | |
| Obudowa | prostopadłościan | |
| Typ montażu | montaż do zabudowy w szafie | |
| Wymiary[mm] | 151,5 x 30 x 20 | |
| Materiał | obudowa: PBT-GF20 | |
| Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | |
| Liczba portów rozdzielacza | 10 | |
| Typ złącza | M8 | |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla |
| | Prędkość przesuwu | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
| | Cykle zginania | > 5 Mio. |
| | Odkształcenie przy skręcaniu | ± 180 °/m |

Wyświetlacze / elementy robocze

| | | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 10 x LED, kolor żółty |
| | działanie | 1 x LED, kolor zielony |

Akcesoria

| | |
|---|---|
| Akcesoria (opcjonalne) | Osłona: 2 x M8, E73005<br>oznaczniki: 11 |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM004896 |