AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Rozdzielacze sygnałów Z do 6H050MSS0005H15 (EBC018) - IFM



**Numer artykułu SKU: OC-IFM004778**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

## OPIS PRODUKTU

- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Znaczna odporność na wstrząsy i drgania

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Bezsilikonowy | tak |

Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania[V] | < 30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Klasa ochrony | II |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot[A] | 4 |
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 12 |

Warunki pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...80 |
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)[°C] | -5...60 |
| Ochrona | IP 67; IP 68 |

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL Typ obudowy Type 1

Dane mechaniczne

| | | |
|---|---|---|
| Waga[g] | 756 | |
| Obudowa | prostopadłościan | |
| Typ montażu | montaż do zabudowy w szafie | |
| Wymiary[mm] | 100 x 54 x 22 | |
| Materiał | obudowa: PA | |
| Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | |
| Liczba portów rozdzielacza | 6 | |
| Typ złącza | M12 | |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla |
| | Cykle zginania | > 2 Mio. |
| | Odkształcenie przy skręcaniu | maksimum 30 °/m |

Akcesoria

| | |
|---|---|
| Dostarczane elementy | Zaślepki: 2<br>oznaczniki: 6 |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )

Połączenie elektryczne - gniazdo

| | |
|---|---|
| Podłączenie | Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM004778 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 07:01