Rozdzielacze sygnałów Z do 6H057MSS0000-00STAK120MSS (EBC006) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM004766

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle

Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia[A]	12

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL Typ obudowy Type 1

Dane mechaniczne

Waga[g]	240,5
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie
Wymiary[mm]	125 x 60 x 33
Materiał	obudowa: PA
Liczba portów rozdzielacza	6
Typ złącza	M12

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	6 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy	Zaślepki: 2 oznaczniki: 6

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Podłączenie Konektor: 1 x M23; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

---

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM004766

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 07:01