



## Czujnik temperatury z przyłączem procesowym TM-150KFEC01- /US/ (TM4841) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM017128**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Dokładny pomiar temperatury w pojemnikach, zbiornikach i rurach
- Do podłączania do jednostki oceniającej
- Bardzo krótki czas reakcji do procesów z szybkimi wahaniami temperatury
- Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Różne możliwości podłączenia technologicznego dzięki adapterom

#### Cechy produktu

Zakres pomiarowy	-40...150 °C -40...302 °F
Przyłącze procesowe	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Długość instalacyjna EL[mm]	150

#### Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)
Aplikacja	strefy sterylne
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie	25 bar 2,5 MPa
Minimalna głębokość zanurzenia[mm]	15
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)[bar]	50

#### Dane elektryczne

## Klasa ochrony III

### Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L[mm] 150

Zakres pomiarowy -40...150 °C -40...302 °F

### Dokładność / odchylenie

Dokładność[K]  $\pm (0,15 K + 0,002 x|t|)$

### Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09[s] 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751)

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...80

Temperatura składowania[°C] -40...100

Ochrona IP 68; IP 69K

### Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy DIN EN 60068-2-2-27 50 g (11 ms)

Odporność na wibracje DIN EN 60068-2-6 10 g (10...2000 Hz)

MTTF[lata] 22831

### Dane mechaniczne

Waga[g] 195

Obudowa cylindryczna

Wymiary[mm]  $\varnothing 49,8 / L = 174$

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L)  
elektropolerowane

Przyłącze procesowe Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium Ra: < 0,8

Średnica sondy[mm] 6

Długość instalacyjna EL[mm] 150

### Uwagi

Uwagi Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus  
Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

### Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM017128

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:04