



## Oświetlacze zewnętrzne dome Light 130 CY RD/ US (O2D933) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM012458**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Jednorodne światło w czterech różnych kolorach
- Możliwość wyboru dwóch kombinacji kolorów: biały/podczerwony lub cyjanowy/czerwony
- Możliwość oddzielnego sterowania czterema segmentami świecącymi
- Światło ciągłe lub pulsujące z 4-krotnym natężeniem
- Nie trzeba stosować zewnętrznego sterownika

#### Cechy produktu

Rodzaj światła światło czerwone; światło niebieskie

#### Aplikacja

Pole źródła światła[mm] 130 x 130

Konstrukcja Kopuła

Typ działania normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej); wysoka intensywność świecenia (impulsowo)

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 24 DC

Pobór prądu[mA] Tryb pracy "praca ciągła": 460; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 3420

Klasa ochrony III; (PELV)

Rodzaj światła światło czerwone; światło niebieskie

#### Wejścia / wyjścia

**Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 1**

## Wejścia

**Wyzwalanie** 24 V PNP/NPN; zewnętrzne**Liczba wejść binarnych** 1

## Warunki pracy

**Temperatura otoczenia[°C]** -10...40**Temperatura składowania[°C]** -20...60**Ochrona** IP 65

## Testy / dopuszczenia

**Bezpieczeństwo fotobiologiczne grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471)**

## Dane mechaniczne

**Waga[g]** 817,35**Wymiary[mm]** 256,8 x 197 x 106,8**Materiał** obudowa: aluminium anodowany (czarny); Pokrywa: ABS**Moment dokręcający[Nm]** 0,5...1,5

## Wyświetlacze / elementy robocze

<b>działanie</b>	1 x LED, kolor zielony
<b>Wyświetlacz tryb pracy "wysoka intensywność świecenia"</b>	1 x LED, kolor czerwony
<b>segment LED</b>	1 x LED, biały

## Uwagi

**Sztuk w opakowaniu** 1 szt.

## Połączenie elektryczne - Zasilanie

**Konektor: M12; kodowanie: A**

## Połączenie elektryczne - nastawa parametru

**Konektor: M12; kodowanie: A****DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM012458