



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Oświetlacze zewnętrzne BAR LIGHT 10x150 w/0,3M/US (O2D926) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM012454**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

### Cechy produktu

Rodzaj światła Światło białe

### Aplikacja

Pole źródła światła[mm] 10 x 150

Konstrukcja liniowy

Typ działania wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 24 DC

Pobór prądu[mA] Tryb pracy "praca ciągła": 265; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 475

Rodzaj światła Światło białe

Temperatura barwowa[K] 5600

### Wejścia

Wyzwalanie 24 V PNP

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -10...55

Temperatura składowania[°C] -25...75

Ochrona IP 65

Ochrona przed przegrzaniem tak; (deaktywacja przy 65...75 °C)

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne grupa zwolniona; (DIN EN 62471:2008)

Dane mechaniczne

Waga[g] 220,5

Wymiary[mm] 200 x 13 x 18

Materiał aluminium anodowany (czarny)

Materiał soczewki szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

sygnalizacja oświetlenia 1 x LED, kolor żółty

Wyświetlacz działanie 1 x LED, kolor zielony

przekroczona temperatura 1 x LED, kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM012454