



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Oświetlacze zewnętrzne BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US (O2D940) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM012459**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Silne, ciągłe światło do weryfikacji konturu i pozycji
- Większa długowieczność dzięki pracy impulsowej
- Jednorodne oświetlenie ze światłem czerwonym lub podczerwonym
- Wersje z trzema różnymi wielkościami oświetlanego obszaru
- Oszczędzająca miejsce konstrukcja dzięki ultr płaskiej obudowie

Cechy produktu

Rodzaj światła światło czerwone

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Pole źródła światła[mm]	25 x 25
Konstrukcja	podświetlenie
Typ działania	Ciągła lub impulsowa emisja światła

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania[%]	-10...10
Napięcie zasilania[V]	24 DC
Pobór prądu[mA]	< 80
Klasa ochrony	III
Rodzaj światła	światło czerwone

Długość fali[nm] 617

Wejścia

Wyzwalanie 5...24 V

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -10...50

Ochrona IP 54

Ochrona przed przegrzaniem tak; (> 50 °C)

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne grupa zwolniona; (EN 62471)

MTTF[lata] 310

Dane mechaniczne

Waga[g] 162,6

Wymiary[mm] 70,5 x 33,4 x 9,5

Materiał aluminium

Materiał soczewki szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

sygnalizacja oświetlenia

1 x LED, kolor żółty

Wyświetlacz działanie

1 x LED, kolor zielony

Przekroczenie temperatury / przeciążenie 1 x LED, kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 0,30 m, PUR

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM012459