Oświetlacze zewnętrzne BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US (O2D942) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM012461

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Silne, ciągłe światło do weryfikacji konturu i pozycji
- Większa długowieczność dzięki pracy impulsowej
- Jednorodne oświetlenie ze światłem czerwonym lub podczerwonym
- Wersje z trzema różnymi wielkościami oświetlanego obszaru
- Oszczędzająca miejsce konstrukcja dzięki ultr płaskiej obudowie

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Pole źródła światła[mm]	50 x 50
Konstrukcja	podświetlenie
Typ działania	Ciągła lub impulsowa emisja światła

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania[%]	-10...10
Napięcie zasilania[V]	24 DC
Pobór prądu[mA]	< 205
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali[nm]	617

Wejścia

Wyzwalanie	5...24 V

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-10...50
Ochrona	IP 54
Ochrona przed przegrzaniem	tak; (> 50 °C)

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne	grupa zwolniona; (EN 62471)
MTTF[lata]	308

Dane mechaniczne

Waga[g]	264,4
Wymiary[mm]	105 x 81 x 9,8
Materiał	aluminium
Materiał soczewki	szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Przekroczenie temperatury / przeciążenie	1 x LED, kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie	Przewód: 0,30 m, PUR
Podłączenie	Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM012461