



Oświetlacze zewnętrzne dome Light 80 wH IR/ US (O2D930) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM012455**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Jednoodne światło w czterech różnych kolorach
- Możliwość wyboru dwóch kombinacji kolorów: biały/podczerwony lub cyjanowy/czerwony
- Możliwość oddzielnego sterowania czterema segmentami świecącymi
- Światło ciągłe lub pulsujące z 4-krotnym natężeniem
- Nie trzeba stosować zewnętrznego sterownika

Cechy produktu

Rodzaj światła Światło białe; podczerwień

Aplikacja

Pole źródła światła[mm] 80 x 80

Konstrukcja Kopuła

Typ działania normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej); wysoka intensywność świecenia (impulsowo)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 24 DC

Pobór prądu[mA] Tryb pracy "praca ciągła": 420; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 1750

Klasa ochrony III; (PELV)

Rodzaj światła Światło białe; podczerwień

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wejść analogowych: 1

Wejścia

Wyzwalanie 24 V PNP/NPN; zewnętrzne

Liczba wejść binarnych 2

Liczba wejść analogowych 1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -10...40

Temperatura składowania[°C] -20...60

Ochrona IP 65

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471)

Dane mechaniczne

Waga[g] 547,25

Wymiary[mm] 193 x 136 x 75

Materiał obudowa: aluminium anodowany (czarny); Pokrywa: ABS

Moment dokręcający[Nm] 0,5...1,5

Wyświetlacze / elementy robocze

działanie 1 x LED, kolor zielony

Wyświetlacz tryb pracy "wysoka intensywność świecenia" 1 x LED, kolor czerwony

segment LED 1 x LED, biały

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Zasilanie

Konektor: M12; kodowanie: A

Połączenie elektryczne - nastawa parametru

Konektor: M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM012455