



Oświetlacze zewnętrzne BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US (O2D945) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM012464**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Silne, ciągłe światło do weryfikacji konturu i pozycji
- Większa długowieczność dzięki pracy impulsowej
- Jednorodne oświetlenie ze światłem czerwonym lub podczerwonym
- Wersje z trzema różnymi wielkościami oświetlanego obszaru
- Oszczędzająca miejsce konstrukcja dzięki ultr płaskiej obudowie

Cechy produktu

Rodzaj światła podczerwień

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Pole źródła światła[mm]	100 x 100
Konstrukcja	podświetlenie
Typ działania	Ciągła lub impulsowa emisja światła

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania[%]	-10...10
Napięcie zasilania[V]	24 DC
Pobór prądu[mA]	< 620
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Rodzaj światła podczerwień
Długość fali[nm] 875

Wejścia

Wyzwalanie 5...24 V

Wyjścia

Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -10...50
Ochrona IP 54
Ochrona przed przegrzaniem tak; (> 50 °C)

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne grupa zwolniona; (EN 62471)
MTTF[lata] 293

Dane mechaniczne

Waga[g] 448,4
Wymiary[mm] 155 x 133 x 9,8
Materiał aluminium
Materiał soczewki szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
Wyświetlacz działanie	1 x LED, kolor zielony
Przekroczenie temperatury / przeciążenie	1 x LED, kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 0,3 m, PUR
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM012464