Oświetlacze zewnętrzne RINGLIGHT 106x66 IR/0,3M/US (O2D917) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM012445

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Równomierne i praktycznie bezcieniowe oświetlenie obiektu
- Ciągła lub impulsowa emisja światła
- Praca impulsowa ze zwiększonym natężeniem w celu skrócenia czasu ekspozycji
- Emisja niewidzialnego światła podczerwonego
- Niewielka i wytrzymała obudowa

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień

Aplikacja

Pole źródła światła[mm]	Ø 106 / Ø 66; (zew. / wew.)
Konstrukcja	pierścieniowa
Typ działania	wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	24 DC
Pobór prądu[mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 800; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 1400
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali[nm]	875

Wejścia

Wyzwalanie 24 V PNP

Strefa działania

Kąt apertury[°] 50

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-10...55
Temperatura składowania[°C]	-25...75
Ochrona	IP 65
Ochrona przed przegrzaniem	tak; (deaktywacja przy 65...75 °C)

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne	grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471:2008; Nie wolno wpatrywać się w źródło światła; niebezpieczeństwo oślepienia i podrażnień; Urządzenie należy zamontować tak, aby zapobiec ekspozycji oka na źródło światła.)

Dane mechaniczne

Waga[g]	486
Wymiary[mm]	Ø 122 / L = 20,5
Materiał	aluminium anodowany (czarny)
Materiał soczewki	szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	LEDy, 3-kolorowe	
	sygnalizacja oświetlenia	kolor żółty
	działanie	kolor zielony
	przekroczona temperatura	kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie	Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²
Podłączenie	Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM012445

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 13:43