AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Oświetlacze zewnętrzne RINGLIGHT 106x66 w/0,3M/US (O2D919) - IFM



**Numer artykułu SKU: OC-IFM012447**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

## OPIS PRODUKTU

- Równomierne i praktycznie bezcieniowe oświetlenie obiektu
- Ciągła lub impulsowa emisja światła
- Praca impulsowa ze zwiększonym natężeniem w celu skrócenia czasu ekspozycji
- Z widzialnym światłem białym
- Niewielka i wytrzymała obudowa

Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Rodzaj światła | Światło białe |

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Pole źródła światła[mm] | Ø 106 / Ø 66; (zew. / wew.) |
| Konstrukcja | pierścieniowa |
| Typ działania | wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej) |

Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania[V] | 24 DC |
| Pobór prądu[mA] | Tryb pracy "praca ciągła": 800; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 1200 |
| Rodzaj światła | Światło białe |
| Temperatura barwowa[K] | 5600 |

Wejścia

Wyzwalanie 24 V PNP

Strefa działania

Kąt apertury[°] 120

Warunki pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia[°C] | -10...55 |
| Temperatura składowania[°C] | -25...75 |
| Ochrona | IP 65 |
| Ochrona przed przegrzaniem | tak; (deaktywacja przy 65...75 °C) |

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne grupa zwolniona; (DIN EN 62471:2008)

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 488 |
| Wymiary[mm] | Ø 122 / L = 20,5 |
| Materiał | aluminium anodowany (czarny) |
| Materiał soczewki | szkło |

Wyświetlacze / elementy robocze

| | | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | LEDy, 3-kolorowe | |
| | sygnalizacja oświetlenia | kolor żółty |
| | działanie | kolor zielony |
| | przekroczona temperatura | kolor czerwony |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm² |
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM012447 |