AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Oświetlacze zewnętrzne BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US (O2D921) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM012449

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Równomierne i praktycznie bezcieniowe oświetlenie obiektu
- Ciągła lub impulsowa emisja światła
- Praca impulsowa ze zwiększonym natężeniem w celu skrócenia czasu ekspozycji
- Z widocznym światłem czerwonym
- Niewielka i wytrzymała obudowa

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone

Aplikacja

Pole źródła światła[mm]	10 x 75
Konstrukcja	liniowy
Typ działania	wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	24 DC
Pobór prądu[mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 225; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 375
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali[nm]	617

Wejścia

Wyzwalanie 24 V PNP

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-10...55
Temperatura składowania[°C]	-25...75
Ochrona	IP 65
Ochrona przed przegrzaniem	tak; (deaktywacja przy 65...75 °C)

Testy / dopuszczenia

Bezpieczeństwo fotobiologiczne grupa zwolniona; (DIN EN 62471:2008)

Dane mechaniczne

Waga[g]	175,5
Wymiary[mm]	116 x 13 x 18
Materiał	aluminium anodowany (czarny)
Materiał soczewki	szkło

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	przekroczona temperatura	1 x LED, kolor czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM012449

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 13:44