
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trzpień rozpraszający ciepło podczas spawania przyłączy procesowych (E30532) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003551

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

OPIS PRODUKTU

- Pomocniczy wskaźnik mocowania adapterów do wspawanis w celu ochrony krawędzi uszczelniającej
- Niezawodne rozpraszanie ciepła podczas spawania

Aplikacja

Wykonanie	trzpień spawalniczy chłodzony wodą, z ochroną krawędzi uszczelniającej dla Aseptoflex Vario
Aplikacja	rozpraszanie ciepła w trakcie procesu spawania

Dane mechaniczne

Waga[g]	880,4
Materiał	mosiądz bezołowiowy (CW510L)
Przyłącze procesowe	G 1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003551

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 06:41