Połączona antena do nawigacji i radia LTE/GNSS/FAKRA-Antenna (EC3158) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM005109

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- ze zintegrowanym wzmacniaczem
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w maszynach mobilnych
- Płaska obudowa do montażu na dachu pojazdów i maszyn mobilnych
- Szybki i łatwy montaż i mocowanie
- Do niezawodnego przesyłania sygnałów

Dane elektryczne

Pobór prądu[mA] < 24

Interfejsy

GNSS

Pasmo czestotliwości	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
Notatka n/t interfejsów	Napięcie zasilania: 3...5,5 V DC Impedancja: 50 Ohm Polaryzacja: RHCP pionowy LNA: 27 ± 1 dB Rauschzahl: 2.2 dB

Sieci mobilne

Pasmo czestotliwości	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
Notatka n/t interfejsów	Impedancja: 50 Ohm Polaryzacja: liniowe pionowy

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...85
Ochrona	IP 6K6

Dane mechaniczne

Waga[g]	366
Typ montażu	Gewinde
Wymiary[mm]	80 x 124 x 31
Materiał	PC czarny
Moment dokręcający[Nm]	< 5

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - GPS

Przewód: 3 m
Konektor: 1 x FAKRA

Połączenie elektryczne - GSM

Przewód: 3 m
Konektor: 1 x FAKRA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM005109

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 06:51