Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej SFR14ADB/1/2G /6M (SF211A) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM016502

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Niezawodne monitorowanie obecności cieczy i gazów w przewodach rurowych
- Do podłączania do jednostki przetwarzającej
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Bardzo wysoka wytrzymałość na ciśnienie

Cechy produktu

Długość sondy L[mm]	12
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Media	Ciecze; Gazy
Temperatura medium[°C]	-20...60
Wytrzymałość na ciśnienie	300 bar 30 MPa

Ciecze

Temperatura medium[°C]	-20...60

Gazy

Temperatura medium[°C]	-20...60

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)

Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L[mm]	12

Ciecze

Zakres ustawień[cm/s]	3...300
Najlepsza czułość[cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień[cm/s]	200...2000
Najlepsza czułość[cm/s]	200...800

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury medium[K/min]	15

Czasy reakcji

Czas reakcji[s]	1...10

Ciecze

Czas reakcji[s]	1...10

Gazy

Czas reakcji[s]	1...10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-20...60
Temperatura składowania[°C]	-20...85
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie	DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X
Oznaczenie ATEX	II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF[lata]	8648

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Maks. pojemność wewnętrzna[nF]	1,2
Maks. induktancja wewnętrzna[µH]	6
Klasa temperaturowa	T4

Dane mechaniczne

Waga[g]	356,5
Obudowa	cylindryczna
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny
Średnica sondy[mm]	8,2
Długość instalacyjna EL[mm]	27

Uwagi

Uwagi	Test wg 94/9/EC (ATEX) bierze pod uwagę tylko warunki atmosferyczne (0.8...1.1 bar). Użytkowanie poza tym zakresem musi zostać ocenione i zaakceptowane przez użytkownika. Należy stosować się do instrukcji użytkowania i certyfikatu.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie	Przewód: 6 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM016502

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:10