



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej SFR14ADB/1/2G /6M (SF211A) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM016502

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Niezawodne monitorowanie obecności cieczy i gazów w przewodach rurowych
- Do podłączania do jednostki przetwarzającej
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Bardzo wysoka wytrzymałość na ciśnienie

Cechy produktu

Długość sondy L[mm] 12

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Media Ciecze; Gazy

Temperatura medium[°C] -20...60

Wytrzymałość na ciśnienie 300 bar 30 MPa

Ciecze

Temperatura medium[°C] -20...60

Gazy

Temperatura medium[°C] -20...60

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)

Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L[mm] 12

Ciecze

Zakres ustawień[cm/s] 3...300

Najlepsza czułość[cm/s] 3...60

Gazy

Zakres ustawień[cm/s] 200...2000

Najlepsza czułość[cm/s] 200...800

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury medium[K/min] 15

Czasy reakcji

Czas reakcji[s] 1...10

Ciecze

Czas reakcji[s] 1...10

Gazy

Czas reakcji[s] 1...10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -20...60

Temperatura składowania[°C] -20...85

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie DMT 03 ATEX E 090 X; TIIS TC17434; IECEx BVS 11.0017 X

Oznaczenie ATEX  II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb

Odporność na wstrząsy DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)

Odporność na wibracje DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)

MTTF[lata] 8648

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Maks. pojemność wewnętrzna[nF] 1,2

Maks. indukcyjność wewnętrzna[μH] 6

Klasa temperaturowa T4

Dane mechaniczne

Waga[g] 356,5

Obudowa cylindryczna

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny
Średnica sondy[mm]	8,2
Długość instalacyjna EL[mm]	27

Uwagi

Test wg 94/9/EC (ATEX) bierze pod uwagę tylko warunki atmosferyczne (0.8...1.1 bar).

Uwagi

Użytkowanie poza tym zakresem musi zostać ocenione i zaakceptowane przez użytkownika.

Należy stosować się do instrukcji użytkowania i certyfikatu.

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 6 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM016502