AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wyłącznik E-STOP z kluczem ze zintegrowanym interfejsem AS-i (AC011S) - IFM



**Numer artykułu SKU: OC-IFM000022**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

## OPIS PRODUKTU

Aplikacja

Aplikacja wyłącznik E-STOP zabezpieczony przed manipulacją wg EN ISO 13850

Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania[V] | 26,5...31,6 DC |
| Pobór prądu[mA] | < 50 |

Wejścia

| | |
|---|---|
| Obwód wejść binarnych | PNP |
| Zasilanie wejść | AS-i |
| Zasilanie[V] | 20 |
| Prąd wejściowy Niski[mA] | < 4 |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |

Wyjścia

| | |
|---|---|
| Wykonanie elektryczne | AS-i |

Warunki pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...60 |
| Ochrona | IP 67 |

Klasyfikacja bezpieczeństwa

| | |
|---|---|
| Spełnia wymogi | ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e<br>IEC 61508 SIL 3 |
| Żywotność TM (Mission Time)[h] | 87600 |

Klasyfikacja AS-i

| | |
|---|---|
| Wersja AS-i | 2.1 |
| Rozszerzony tryb adresowania | nie |
| Profil mastera AS-i | M3; M4 |
| AS-i profil | S-7.B.E |
| Konfiguracja AS-i E_A[hex] | 7 |
| AS-i_ID_kod[hex] | B.E |
| Certyfikat AS-i | 74601 |

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 343,5 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Wymiary[mm] | 93,5 x 72 x 105 |
| Materiał | PC-GF20 |

Połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Podłączenie modułu | M12 |

Uwagi

| | |
|---|---|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i, IP 67:
Konektor: M12; kodowanie: A

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM000022 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 15:00