



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Podświetlany E-STOP ze zintegrowanym interfejsem AS-i (AC010S) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM000019**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

### Aplikacja

Aplikacja wyłącznik E-STOP zabezpieczony przed manipulacją wg EN ISO 13850

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 26,5...31,6 DC  
Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] 50  
Zintegrowana funkcja Watchdog tak

### Wejścia

Obwód wejść binarnych PNP  
Zasilanie wejść AS-i  
Zasilanie[V] 20  
Prąd wejściowy Niski[mA] < 4  
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo tak

### Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i  
Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] 10  
Zabezpieczenie przed zwarcie nie  
Wyjścia zasilania aktuatora AS-i

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...60

Ochrona IP 67

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Spełnia wymogi

ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e

IEC 61508 SIL 3

Żywotność TM (Mission Time)[h] 87600

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i 2.1

Rozszerzony tryb adresowania nie

Profil mastera AS-i M3; M4

AS-i profil S-7.B.E

Konfiguracja AS-i E\_A[hex] 7

AS-i\_ID\_kod[hex] B.E

Certyfikat AS-i 74601

Dane mechaniczne

Waga[g] 330,6

Obudowa prostopadłościan

Wymiary[mm] 93,5 x 72 x 105

Materiał PC-GF20

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz Funkcja LED, kolor czerwony

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu M12

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i, IP 67:

Konektor: M12; kodowanie: A

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM000019