Podświetlany E-STOP ze zintegrowanym interfejsem AS-i (AC010S) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM000019

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

Aplikacja

Aplikacja wyłącznik E-STOP zabezpieczony przed manipulacją wg EN ISO 13850

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA]	50
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia

Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie[V]	20
Prąd wejściowy Niski[mA]	< 4
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA]	10
Zabezpieczenie przed zwarciem	nie
Wyjścia zasilania aktuatora	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...60
Ochrona	IP 67

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Spełnia wymogi	ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e IEC 61508 SIL 3
Żywotność TM (Mission Time)[h]	87600

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
Rozszerzony tryb adresowania	nie
Profil mastera AS-i	M3; M4
AS-i profil	S-7.B.E
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	7
AS-i_ID_kod[hex]	B.E
Certyfikat AS-i	74601

Dane mechaniczne

Waga[g]	330,6
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary[mm]	93,5 x 72 x 105
Materiał	PC-GF20

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja LED, kolor czerwony

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu	M12

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i, IP 67:
Konektor: M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000019

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 15:00