



## Moduł Ethernet z interfejsem EtherNet/IP ETH Module SL EIP 16DI IP69K (AL4023) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM000567**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Moduł Fieldbus z wejściami binarnymi
- Bezpośrednie połączenie czujników z magistralą obiektową w celu uzyskania przejrzystej struktury okablowania
- Funkcja licznika wysokiej częstotliwości zintegrowana w module Ethernet
- Wytrzymała obudowa do stosowania w przemyśle spożywczym
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego

#### Aplikacja

Aplikacja                    strefy sterylne; Moduły I/O do zastosowań sieciowych

Funkcja łańcuchowa        złącze sieciowe

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]                    20...28 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV)

Pobór prądu[mA]                        200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US)

Klasa ochrony                                III

Maks. całkowity prąd obciążenia[A]    3,6

Całkowita obciążalność prądowa (UL)[A] 3,2

#### Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 16

#### Wejścia

Liczba wejść binarnych	16; (typ 2 wg IEC 61131-2)
Poziom przełączania Wysoki[V]	11...30
Poziom przełączania Niski[V]	0...5
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak

## Software / programowanie

Możliwości parametryzacji	Funkcja licznika	
	Funkcja	CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
	ilość	8 (1 licznik dla każdego portu)
Funkcje i parametry	częstotliwość zliczania	4500 Hz
	licznik główny	32 Bit (0...4.294.967.295)
	licznik partii	16 Bit (0...65.535)

## Interfejsy

## Interfejs komunikacyjny Ethernet

**Ethernet - EtherNet/IP**

Standard transmisji danych	10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokół	EtherNet/IP
	adres IP: 192.168.1.250
	maska podsieci: 255.255.255.0
Ustawienia fabryczne	adres IP bramki: 0.0.0.0
	adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
	DHCP, BOOTP, static
Notatka n/t interfejsów	DLR (Device Level Ring)
	Dopuszczalne topologie sieci: liniowa
	pierścieniowa

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...60
Temperatura składowania[°C]	-25...85
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90
Ochrona	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K)
Stopień ochrony (NEMA 250)	6P
Stopień zabrudzenia	2
Chemikalia	ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA NEMA 250 5.13.1 AA

## Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-64 2009-04 DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF[lata]	130
Dane mechaniczne	
Waga[g]	419,9
Obudowa	prostokątówian
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie
Wymiary[mm]	208 x 59,3 x 38,4
Materiał	obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia	EPDM

## Akcesoria

Dostarczane elementy Osłona: 1 x M12, stal kwasoodporna, E12542

## Uwagi

Uwagi Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne - Ethernet

IN / OUT X21, X22 Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: EPDM

## Połączenie elektryczne - Zasilanie

X31 Konektor: M12; kodowanie: A

## Połączenie elektryczne - wejścia / wyjścia

Digital Input X01...X08 Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM

---

**DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM000567