



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zaślepka przyłącza procesowego (E30128) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM003407

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Niezawodna osłona nieużywanych przyłączy procesowych
- Skuteczne zabezpieczenie przed odkształceniem lub uszkodzeniem gwintu podczas spawania
- Szczególnie odpowiednie do stosowania w aplikacjach higienicznych
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie[bar] 100

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga[g]

203

Materiały części w kontakcie z medium

stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) charakterystyka powierzchniowa : Ra<0,4 / Rz 4; Uszczelka: FKM

Przyłącze procesowe

połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario

Akcesoria

Dostarczane elementy	O-ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM w kontakcie z medium, E30054 uszczelnienia: 1, DIN 3869-33-FKM
Akcesoria (opcjonalne)	O-ring: 24 x 2 (FKM), w kontakcie z medium, E30123 pierścień uszczelniający: PEEK, w kontakcie z medium, E30124

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003407
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 02.09.2026r, g. 06:52