AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik światłowodowy odbiciowy FT-00-A-A-M6 (E20055) - IFM



**Numer artykułu SKU: OC-IFM002628**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

## OPIS PRODUKTU

- Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
- Pokrycie aluminiowe do stosowania w temp. do 290C
- Długi zasięg
- Odporne na wiele żrących chemikaliów
- Krótki promień wygięcia

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
| Aplikacja | Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych |

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OKF; OUF; OOF; OCF

**OCF**

Zasięg działania[mm] 330

**OKF**

Zasięg działania[mm] 40

**OOF**

Zasięg działania[mm] 200

## OUF

Zasięg działania[mm] 40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...290

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 48,5 |
| Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
| Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
| Długość głowicy[mm] | 35 |
| Długość[mm] | 600 |
| Minimalny promień zgięcia[mm] | 20; (przy okablowaniu nieruchomym) |
| Układu światłowodu | |
| Materiał | Adapter: ABS |
| Materiał światłowodu | szkło |
| Materiał z głowicy | aluminium |
| Materiał pancerza | aluminium |

Akcesoria

| | |
|---|---|
| Dostarczane elementy | Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna<br>podkładki zębate: 2<br>Nakrętka radełkowana: 1 x M11 |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM002628 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:11