Głowica odczytująco / zapisująca RFID HF DTCHF HLRwCOUS03 (DTC600) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM001130

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

Aplikacja

Aplikacja	Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych
Dopuszczenia radiowe	USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japonia; Taiwan; Indie; Chiny
Notatka n/t dopuszczenia radiowego	Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	9...32 DC
Pobór prądu[mA]	< 150; (24 V)
Klasa ochrony	III
Częstotliwość robocza[MHz]	13,56

Strefa działania

Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu[mm]	900	
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku[mm]	1200	
Dystans do taga ID[mm]	odnośnie do znacznika ID E80384	: < 190

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	CAN

Protokół	CANopen

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-20...60
Temperatura składowania[°C]	-25...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Próba udarowa
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / pojedynczy szok
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

Dane mechaniczne

Waga[g]	458,5
Wymiary[mm]	120 x 50 x 113
Materiał	PBT; PC; stal kwasoodporna

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, zielony/czerwony Interfejs CANopen
	1 x Linijka LED, kolor żółty komunikacja z tagiem	

Uwagi

Uwagi	Odnośnie odległości do innych znaczników ID patrz dokumentacja: (E803xx)
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM001130