Wyświetlacz wielofunkcyjny do monitorowania standardowych sygnałów analogowych DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC (DX2042) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM001265

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Czytelny kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym
- Szeroki zakres napięcia roboczego AC/DC
- Niezawodny monitoring czujników standardowymi sygnałami analogowymi
- Możliwość swobodnego skalowania wyświetlanych wartości i kombinacji sygnałów
- Wyjścia przełączające do niezawodnego monitoringu wartości granicznych

Cechy produktu

Obudowa	prostopadłościan
Wymiary[mm]	48 x 112 x 116

Aplikacja

Aplikacja	wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu

Dane elektryczne

Częstotliwość AC[Hz]	50...60
Napięcie zasilania[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Pobór prądu[mA]	100

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4

Wejścia

Liczba wejść analogowych	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Wejście analogowe (prądowe)[mA]	0...20
Wejścia analogowe (napięciowe)[V]	-10...10
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 bit
Precyzyjne wejście analogowe[%]	0,1

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	4
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-20...60
Temperatura składowania[°C]	-25...70
Ochrona	IP 65
Stopień ochrony zacisków	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4

Dane mechaniczne

Waga[g]	350,5
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	montaż w szafie lub wycięciach szafek; (wycięcie panelu: 91 x 43 mm)
Wymiary[mm]	48 x 112 x 116
Materiał	Noryl UL94-V-0

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy

Połączenie elektryczne

Podłączenie	zaciski śrubowe:

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM001265