# Wyświetlacz wielofunkcyjny do monitorowania standardowych sygnałów analogowych DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC (DX2052) - IFM




**Numer artykułu SKU: OC-IFM001269**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

## OPIS PRODUKTU

- Czytelny kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym
- Szeroki zakres napięcia roboczego
- Niezawodny monitoring czujników standardowymi sygnałami analogowymi
- Możliwość swobodnego skalowania wyświetlanych wartości i kombinacji sygnałów
- Wyjścia przełączające do niezawodnego monitoringu wartości granicznych

Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Obudowa | prostopadłościan |
| Wymiary[mm] | 48 x 112 x 116 |

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Aplikacja | wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu |

Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania[V] | 18...30 DC |
| Pobór prądu[mA] | 100 |

Wejścia / wyjścia

| | |
|---|---|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4 |

Wejścia

| | |
|---|---|
| Liczba wejść analogowych | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
| Wejście analogowe (prądowe)[mA] | 0...20 |
| Wejścia analogowe (napięciowe)[V] | -10...10 |
| Rozdzielczość wejścia analogowego | 16 bit |
| Precyzyjne wejście analogowe[%] | 0,1 |

Wyjścia

| | |
|---|---|
| Liczba wyjść binarnych | 4 |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |

Warunki pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia[°C] | -20...60 |
| Temperatura składowania[°C] | -25...70 |
| Ochrona | IP 65 |
| Stopień ochrony zacisków | IP 20 |

Testy / dopuszczenia

| | |
|---|---|
| EMC | EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN 61000-6-4 |

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 299,5 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | montaż w szafie lub wycięciach szafek; (wycięcie panelu: 91 x 43 mm) |
| Wymiary[mm] | 48 x 112 x 116 |
| Materiał | Noryl UL94-V-0 |

Wyświetlacze / elementy robocze

| | |
|---|---|
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy |

Połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Podłączenie | zaciski śrubowe: |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM001269 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:38