



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trójnik (E43367) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM004230

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Bezpieczny montaż czujników procesowych w rurach
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Do stosowania w aplikacjach przemysłowych i higienicznych
- Duża wytrzymałość na ciśnienie

Aplikacja

Wykonanie z otworem do detekcji wycieków

Wytrzymałość na ciśnienie[bar] 25

Uwaga dot. przeciążalności do połączenia czujnik - adapter

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe
Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa
Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga[g] 258,4

Materiał stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika G 1/2 Gwint wewnętrzny stożek uszczelniający

Przyłącze procesowe

Trójnik 1" (25,4 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866;
Reihe C ASME-BPE

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części
mających kontakt z medium

Ra 0,8 / Rz 4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM004230
---------	--------------