



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trójnik (E43363) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM004226

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Bezpieczny montaż czujników procesowych w rurach
- Do stosowania w aplikacjach przemysłowych i higienicznych
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie 25 bar 5 MPa

Uwaga dot. przeciążalności odnosi się do połączenia czujnik / adapter
wyższe zakresy ciśnienia możliwe na życzenie

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać
przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa

Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być
sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga[g]

258,55

Materiał

stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika

G 1/2 stożek uszczelniający

Przyłącze procesowe

Trójnik 1/2" (12,7 x 1,65); Maße gemäß DIN
11866; Reihe C ASME-BPE

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części
mających kontakt z medium

0,8 / 4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM004226
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 12:34