



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Enkoder inkrementalny z wałem drążonym (RO3100) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM015948**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

### Cechy produktu

Rozdzielczość	1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Wykonanie wału	tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału[mm]	12

### Aplikacja

Zasada działania inkremental.  
System detekcji magnetyczny

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	4,75...30 DC
Pobór prądu[mA]	< 150
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu[s]	0,5
Maks. ilość obrotów - ograniczenie elektroniki[U/min]	12000

### Wyjścia

Wykonanie elektryczne	HTL/TTL
Częstotliwość przełączania[kHz]	1000

Ustawienia fabryczne Funkcja wyjścia: HTL (50 mA)

Zabezpieczenie przed zwarcie tak

Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B[°] 90

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość 1...10000; (parametryzowalna; Ustawienia fabryczne: 1024) rozdzielczość

Dokładność / odchylenie

Dokładność[°] 0,1

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji Rozdzielczość; Kierunek obrotów; HTL; TTL

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny IO-Link

Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link Revision 1.1

SIO tryb tak

Min.czas cyklu procesu[ms] 2,3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...85

Temperatura składowania[°C] -40...85

Maks. wilgotność względna powietrza[%] 95; (bez kondensacji)

Ochrona IP 65; IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 65)

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy 100 g

Odporność na wibracje 20 g

MTTF[lata] 292

Dane mechaniczne

Waga[g] 425

Obudowa cylindryczna

Wymiary[mm] Ø 58,5 / L = 69

Materiał kołnierz: aluminium; obudowa: stal nierdzewna (1.4521 / 444)

Moment dokręcający[Nm] < 0,7; (Śruba)

Maks. liczba obrotów[U/min] 12000

Maks. moment rozruchowy[Nm] 2

Referencyjna temperatura dla oideanego momentu[°C] 20

Wykonanie wału tuleja jednostronnie otwarta

Średnica wału[mm] 12

Materiał wału	stal nierdzewna
Mocowanie: głębokość wału[mm]	27
Max. odchylenie wału od osi[mm]	0,5
Mocowanie	Ø 58.5 mm


## Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12, radialny, możliwość zastosowania osiowego; kodowanie: A; Materiał IO-Link obudowy: stal nierdzewna (1.4401 / 316); Maks. długość przewodu: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)

## Diagramy i grafiki

## Diagramy i grafiki

**Diagramy i grafiki**

Diagram impulsów  Obroty w prawo (patrząc od strony wału)

**DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM015948

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 09:27