



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przepływomierz wirowy SVR34XGXD0KG/US (SV6051) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM016897**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Niezawodne wykrywanie przepływu i temperatury medium
- Dokładne, linearyzowane wyjście analogowe
- Odpowiedni do wody, ultraczystej, zwykłej i mediów wodorozpuszczalnych
- Trwały i wytrzymały dzięki tworzywu odpornemu na hydrolizę
- Duża dokładność monitoringu przepływu i temperatury

Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1

Zakres pomiarowy 3,5...50 l/min 0,29...4,145 m/s

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny DN15

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Element pomiarowy	1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B)
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Montaż	podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera
Media	ultra czysta woda; woda
Temperatura medium[°C]	0...125
Minimalne ciśnienie niszczące	11,25 bar 1,125 MPa
Uwaga na min. ciśnienie rozrywające	125 °C

Wytrzymałość na ciśnienie	16 bar 1,6 MPa
Uwaga dot. przeciążalności	≤ 90 °C

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	8...33 DC
Pobór prądu[mA]	< 5
Min. rezystancja izolacji[MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony	III
Czas rozruchu[s]	< 2
Zasada pomiaru	Vortex

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnal wyjściowy	sygnal analogowy
Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe[mA]	4...20; ($Q [l/min] = 3,125 \times (I - 4 \text{ mA})$)
Maks. obciążenie[Ω]	$< (U_b - 8 \text{ V}) / 20 \text{ mA}$; $U_b = 24 \text{ V}$: 800

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy 3,5...50 l/min 0,29...4,145 m/s

Monitoring temperatury

Czujnik grzania wew.	1 K/mW
Zakres pomiarowy[°C]	0...125

Dokładność / odchylenie

Monitorowanie przepływu

Dokładność (w zakresie pomiarowym)	$Q < 50 \% \text{ MEW}$: < 1 % MEW / $Q > 50 \% \text{ MEW}$: < 2 % MW; (woda)
Powtarzalność	0,2; (% wartości końcowej)

Monitoring temperatury

Dokładność[K]	$\pm 0,3 \pm 0,005 \times T$
---------------	------------------------------

Czasy reakcji

Monitorowanie przepływu

Czas reakcji[s]	0,28; (T09)
-----------------	-------------

Monitoring temperatury

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09[s] < 10 / < 30

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-15...85
---------------------------	----------

Uwaga dot. temperatury otoczenia	Temperatura medium > 0 °C: -40...85
Temperatura składowania[°C]	-40...85
Ochrona	IP 65
Kawitacja	P(absolutne) wyjściowe / P(różnicowe) > 5,5 aby uniknąć kawitacji
Testy / dopuszczenia	
EMC	EN IEC 61326-1:2021
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6 z wodą / 10...61 Hz 1 mm z wodą / 61...2000 Hz 2 g
MTTF[lata]	395,9
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie

Dane mechaniczne

Waga[g]	81,45
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary[mm]	87 x 30,2 x 55,7
Materiał	Obudowa: PPS 40% włókno szklane; elektronika: PC 10% włókno szklane
Materiały części w kontakcie z medium	czujnik: PPSU; Rura pomiarowa: PPS 40% włókno szklane; uszczelnienie: FKM
Moment dokręcający[Nm]	12
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny DN15

Uwagi

Uwagi	MW = Wielkość mierzona
	MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego

Sztuk w opakowaniu 1 szt.


Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

krzywa ciśnienia znamionowego  P [bar] = Ciśnienie
T [°C] = temperatura
1 = stałe

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Spadek ciśnienia dP [mbar] = Spadek ciśnienia



Q [l/min] = wielkość przepływu objętościowego

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM016897
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:07