




Moduł AS-i ClassicLine ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67 (AC2519) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM000211**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż i podłączanie instalacji przewodowej
- Kabel płaski AS-i podłączany przez dolne części modułu
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błęd
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Wytrzymałe konektory M12 do podłączania czujników i aktuatorów

Aplikacja

Aplikacja montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA]	157
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Dodatkowe zasilanie[V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatkowe zasilanie	opcjonalnie
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania[mA]	550; (AUX)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 4

Wejścia

Precyzyjne wejście analogowe[%] 0,5

Wyjścia

Liczba wyjść analogowych	4; (podłączenie aktuatora 2-przewodowego)
Analogowe wyjście napięciowe[V]	0...10
Min. rezystancja obciążenia[Ω]	1200
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 (1 bit = 1 mV)
Wyjścia zasilania aktuatora	AS-i / AUX

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	0...70
Temperatura składowania[°C]	-20...85
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	2000
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

	EN 50295
EMC	EN 61000-6-4 : 2001
	EN 61000-6-2 : 2001
MTTF[lata]	145

Klasyfikacja AS-i

Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania; możliwe adresowanie poprzez IR
Profil mastera AS-i	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.6
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	7
AS-i_ID_kod[hex]	3.6

Dane mechaniczne

Waga[g]	219,3
Obudowa	prostokątnej
Typ montażu	Interfejs AS-i dla podstaw typu FC/FC-E
Wymiary[mm]	83 x 90 x 44
Materiał	PBT
Moment dokręcający[Nm]	0,6...0,8

Wyświetlacze / elementy robocze

	sygnał analogowy LED, kolor żółty	Kanały AO1...AO4
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony AS-i, AUX
	Błąd	LED, kolor czerwony

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu Przewody płaskie

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) Dolna część modułu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000211
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:11