



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Moduł AS-i ClassicLine ClassicL90 4AO (C) M12 IP67 (AC2521) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM000213**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż i podłączanie instalacji przewodowej
- Kabel płaski AS-i podłączany przez dolne części modułu
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błęd
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Wytrzymałe konektory M12 do podłączania czujników i aktuatorów

Aplikacja

Aplikacja montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA]	24
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Dodatkowe zasilanie[V]	24...30 DC; (AUX)
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania[mA]	550; (AUX)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 4

Wejścia

Precyzyjne wejście analogowe[%] 0,5

Wyjścia

Liczba wyjść analogowych	4; (podłączenie aktuatorów 3-przewodowych)
Analogowe wyjście prądowe[mA]	0...20
Maks. obciążenie[Ω]	600
Rozdzielczość wyjścia analogowego	16 (1 bit = 1 μA)
Wyjścia zasilania aktuatora	AUX

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	0...70
Temperatura składowania[°C]	-20...85
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	2000
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

	EN 50295
EMC	EN 61000-6-4 : 2001
	EN 61000-6-2 : 2001

MTTF[lata] 150

Klasyfikacja AS-i

Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania; możliwe adresowanie poprzez IR
Profil mastera AS-i	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.6
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	7
AS-i_ID_kod[hex]	3.6

	Bit parametru	Oznaczenie	
Bity parametrów	P0	nieużywany	
	P1	nieużywany	
	P2	wskazanie usterki perfyferiów	: 1 aktywowany / 0 wyłączony
	P3	nieużywany	

Dane mechaniczne

Waga[g]	206,5
Obudowa	prostokątowa
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E
Wymiary[mm]	83 x 90 x 44
Materiał	PBT
Moment dokręcający[Nm]	0,6...0,8

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie sygnał analogowy LED, kolor żółty Kanały AO1...AO4
Błąd LED, kolor zielony AS-i, AUX
LED, kolor czerwony

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu Przewody płaskie

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) Dolna część modułu

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000213
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:03