



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przedłużenie kabla (E3M159) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM003785

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do niezawodnego podłączania mobilnych kamer 3D
- Dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu kabla
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej

Aplikacja

Konstrukcja kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Wykonanie przedłużenie kabla połączeniowego O3M dla Smart Sensor 3D z wyjściem analogowym wideo PAL

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] < 25 AC / < 60 DC

Klasa ochrony III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...80

Ochrona IP 67; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga[g] 274,3

Wymiary[mm] 14,5 x 14,5 x 48,4

Materiał	obudowa: PUR; uszczelnienie: FKM; styki kontaktowe: CuSn6 niklowane i cynowane
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień gięcia do montażu stałego ≥ 60 mm

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, TPU, czarny, Ø 6 mm, ekranowany; Impedancja 75 Ω

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003785
---------	--------------